



- ŁĄCZY CECHY ZLEWARKI I WYSYSARKI DO OLEJU
- DO PODCIŚNIENIOWEGO OPRÓŻNIANIA UKŁADÓW Z OLEJU I INNYCH CIECZY
- DO GRAWITACYJNEGO ZLEWANIA PRZEPRACOWANEGO OLEJU Z SILNIKÓW, SKRZYŃ BIEGÓW I DYFERENCJAŁÓW WSZELKIEGO TYPU POJAZDÓW
- WYPOSAŻONA W 6 SOND SSĄCYCH (GIĘTKICH I METALOWYCH) ZAKOŃCZONYCH SZYBKOZŁĄCZKAM
- W ZESTAWIE KOŃCÓWKI ADAPTACYJNE DO SAMOCHODÓW MARKI BMW I VOLKSWAGEN
- REGULOWANA WYSOKOŚĆ WANNY ZLEWOWEJ POZWALA NA DOSTOSOWANIE JEJ POŁOŻENIA DO POŁOŻENIA KURKA SPUSTOWEGO LUB WYSOKOŚCI PODNOŚNIKA
- ZAMOCOWANIE ZAWORU POD WANNĄ ZLEWOWĄ POZWALA NA KONTROLĘ PRZEPRACOWANEGO OLEJU PRZED ODPROWADZENIEM GO DO ZBIORNIKA
- ŁATWE I CZYSTE USUWANIE OLEJU DZIĘKI FUNKCJI SAMOCZYNNEGO OPRÓŻNIANIA

ZW9065I

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	ZW9065I
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	90 L
CIŚNIENIE POWIETRZA WYTWARZAJĄCEGO PODCIŚNIENIE	7-8 BAR
CZAS ROZSZCZELNIENIA	150-180 S
WYDAJNOŚĆ ZASYSANIA*	1,5-2 L/MIN
DŁ. PRZEWODU SSĄCEGO	2000 MM
POJEMNOŚĆ WANNY ZLEWOWEJ	65 L
MAX. WYSOKOŚĆ WANNY ZLEWOWEJ	1550 MM
MIN. WYSOKOŚĆ WANNY ZLEWOWEJ	1100 MM
MAX. ZLEWANA OBJĘTOŚĆ	70 L
MAX. CIŚNIENIE ZLEWANIA	1 BAR
DŁ. PRZEWODU SPUSTOWEGO	2000 MM
ZŁĄCZKA WLOTU POWIETRZA	1/4" SZYBKOZŁĄCZKA 1/4" NPT ŻEŃSKA
WAGA	54,7 KG
OPAKOWANIE	0,417 M ³ 3 PACZKI

*- DLA OLEJU O TEMPERATURZE 70-80°C I SONDY 6 MM