



- ZASTOSOWANIE : OLEJE SILNIKOWE, OLEJE PRZEKŁADNIOWE ITD.
- CZYTELNY PIĘCIOCYFROWY WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY ZASILANY BATERIĄ 3V
- PROSTA METODA KALIBRACJI (NA MIEJSCU)
- WYDATEK OLEJU MIERZONY W : LITRACH, GALONACH, PÓŁKWARTACH I KWARTACH
- WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA BATERII
- GIĘTKA KOŃCÓWKA WYLEWOWA
- LICZNIKI WYDATKU OLEJOWEGO (ROBOCZEGO I CAŁOŚCIOWEGO) Z MOŻLIWOŚCIĄ ZEROWANIA ROBOCZEGO

**10040**

## PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	10040
ZŁĄCZKA WLOTOWA	1/2" ŻEŃSKA
ZAKRES REGULACJI NATĘŻENIA PRZEPŁYWU	1-35 L / MIN
ZAKRES REGULACJI CIŚNIENIA	0,5-50 BAR
TEMPERATURA MAKSYMALNA	MAX. 60 °C
DOKŁADNOŚĆ	+/- 0,5%
LEPKOŚĆ OLEJU	8-5000 MPAS
KOŃCÓWKA WYLEWOWA	GIĘTKA - Z PÓŁAUTOMATYCZNĄ KOŃCÓWKĄ
ZASILANIE	1 BATERIA 3 V (CR123A)
WAGA	1,8 KG
OPAKOWANIE	0,007 M <sup>3</sup> 1 PACZKA